

# Utrustningslista

## Lack

Förrhytt:	MB 9147 arktisk vit
-----------	---------------------

## Utrustning

Duplicera kodgrupp nivå 1

— Standard styrkod

### Chassivariant

V1C Antos

V1X Volumer

C3H Axelavstånd 5500 mm

### Axellastfördelning

W0K Viktvariant 18.0 t (8.0/11.5)

### Motor

Z5C OM 936

M2C Motor OM936, R6, 7.7 l, 200 kW (272 hk), 1100 Nm

M5M Motor version Euro VI, med OBD-C

M8A Luftintag framifrån

M8Z Bränsleförvärmning

M8Y Bränslefilter, mont.på chassi, extra

M7I Insektsgaller framför kylare

M5U Avgasbroms, standardsystem

M6M Luftkompressor, 2-steps, för lägre bränsleförbr.

M9A Förberedd för värmare till motorkylvätska

### Koppling & växellåda

G5A Enkellamellkoppling

G1E Växellåda G 140-8/9.296-0.786

G0R Transmissionsinfästning, optimerad för borttagning

G0V Körprogram power

G5G Mercedes PowerShift 3

### Axlar & upphängning

A1Z Framaxel, offset version

A1D Framaxel 8.0 t

A2E Bakaxel, kronhjul 440, hypoid, 13.0 t

— Differentialspärr, bakaxel

A5X Bakaxelutväxling, i = 4.300

A1A Framaxel luftfjädrad

J3Z	Axellastmätare
-----	----------------

#### Fälg & däck

R1R	Stålfälgar 9.00 x 22.5, fram/pusher/löpaxel
R1Q	Stålfälgar 9.00 x 22.5
R0Z	Hjulmutterskydd
1.A.	F38L18 81 2x 315/70 R 22,5 Väg Michelin X Multiway 3D XZE
2.A.	F38L79 81 4x 315/70 R 22,5 Grepp (M+S) Michelin X M-way 3D XDE (LD)

#### Ram & fästanordningar

C5I	Påbyggnadsfästen för flak/skåp
—	Hålmönster på ram genomgående
C4V	Ramöverhäng 3000 mm
C6C	Styrning, enkrets
C6J	Styrservopump, ej styrd
C7J	Batterihållare, sida vid sida
K0T	Huvudtank, vänster
K1C	Tank 290 l, vä, 650x565x950 mm, alu
K3V	AdBluetank, 60 l
Z4O	Tankvärsnitt, smalt
Z4Q	Tankvärsnitt, lågt
K5S	Skyddskåpa för AdBlue mätsystem
K7I	Avgassystem, på ram, höger, slutrör inåt
C8F	Stänkskärmar för chassitransit
C8I	Stänkskärmar (EC), fram
F7B	Stötfångare, med stålhörn
F7C	Stötfångare, mittsektion med bogserögla
C7F	Främre underkörningsskydd (ECE), aluminium
C9Y	Bortfall bakre underkörningsskydd (ECE)
—	Bortfall förstärkt sluttvärb., horisontell belastn.
—	Sluttvärbbalk, neutral position

#### Bromssystem

B2A	Skivbromsar på fram- och bakaxel
B1B	Elektroniskt bromssystem med ABS och ASR
B1E	Electronic Air-Processing Unit (EAPU), hög kap.
B1F	Uppvärmning för tryckluftsfördelarsystem (EAPU)
B4A	Kondenssensor för tryckluftssystem
B4M	Tryckluftsbehållare, stål
—	Tryckluftsanslutning fram
—	Adaptivt bromsljus, blinkande
B5A	Släpvagnsbroms, 2-krets, bromsanslutningar vänster
B5L	Släpvagnsbromsuttag, bak, Duo-Matic+ Standard
—	Parkeringsbroms, akustisk varning

## Hytt utvändigt

F2C	Golvvariant, motortunnel 320 mm
F2G	Hyttbredd 2.30 m
F2M	Hytt, 420 mm monteringshöjd
F1O	M-hytt, 2.30 m, ClassicSpace, motortunnel 320 mm
F1Q	M-hytt
—	Hytt förstärkt
F2U	ClassicSpace
F4H	Hyttbakvägg, utan fönster
F3B	Hyttlaging, komfort, stålfjädring
F3W	Hytttipp, mekanisk/hydraulisk
F3Z	Hydraulolja för hytttipp, under -25 grader C
F6C	Vindruta, tonad
D8A	Taklucka
F4X	Förvaringsfack utvändigt lucka, vänster
F7X	Hyttfotsteg, vänster/höger, fasta
F0X	Backspegelkåpor, on-roadfordon
—	Huvudspegel uppvärmd och elektriskt inställbar
—	Vidvinkelspegel uppvärmd
—	Rampspegel
F6I	Frontspegel, uppvärmd
F5L	Solskydd, utvändigt, transparent
F5Y	A-stolpe inklädnad
—	Vindavvisare, hörnpaneler
F5A	Spoiler på hyttak, justerbar
F6Q	Tryckluftshorn
F0F	Framskärmar N3-utförande
F8E	Centrallås
F8F	Centrallås komfort med fjärrkontroll
F8B	2 fjärrkontrollnycklar

## Hytt invändigt

D1C	Förarsäte luftfjädrat, komfort
D1N	Passagerarsäte, uppfällbart
D3Q	Sätesklädsel, velour, förarsäte
D2N	Förarsäte, spärr för ryggstöd
D3T	Sätesklädsel, velour, passagerarsäte
—	Multifunktionsratt
D5Y	Golvmatta gummi, båda sidor
D4Y	Sidosolskydd, förarsida
—	Elfönsterhissar runt om
—	Visning av släpvagnsdata i instrumentet
J1C	Kombiinstrument, 12,7 cm, med videofunktion
J9J	Förberedd för backkamera
J1T	Färdskrivare tillverkare Stoneridge
J1R	Färdskrivare, digital, EC, rpm, ADR

—	On-Board Diagnos
—	Färddator
—	Elektroniskt servicesystem
J2D	Radio/navigationssystem, Bluetooth, komfort
J2K	Högtalare, 2-vägssystem
—	FleetBoard Eco Support
J3J	FleetBoard fordonsdator, 2:a generationen
J9L	Förberedelse för FleetBoard J3J
E4A	Kommunikationsgränssnitt (KOM)
E3R	Eluttag, 24 V/25 A, vid passagerarfotutrymme
E9G	Förberedd för extra strömförbrukare
—	Instegsbelysning i dörrpanel
—	Stämningsbelysning
D6M	Tillsatsvärmare, vatten, hytt
D6I	Restvärmefunktion motor
D7A	Extra värmeisolering
D6G	Klimatautomatik
—	Flaskhållare
—	Dokumentfack A4-storlek
D7G	Förvaringsfack med lock, förar-och pass.sidan
D7Q	Förvaringsfack, högt, på motortunnel
D7R	Förvaringsfack med luckor över vindruta
Y9A	Förberedd för kylbox

#### El / elektronik

E1C	Batterier 2 x 12 V/220 Ah, lågt underhåll
E1N	Generator 28 V/100 A
E7F	Kabelfjärrstyrning för luftfjädring
E5B	2 strömbrytare för påbyggare
E5A	1 strömbrytare för påbyggare
E9H	Förberedd för montering av bakgavellyft
E3Y	PSM, påbyggn./släp CAN, ISO 11992
E6A	Släpvagnskontakt, 24 V, 15-pinnar
L1B	DRL varsellykter
L3Z	Strålkastarregörare
L9C	Förberedd för extra strålkastare på hyttak
—	Sidomarkeringslykter
—	Breddmarkeringsljus, LED
S5A	Hastighetsbegränsare, 90 km/h (56 mph), ECE
S5Z	Farthållare
S1D	Stabilitetskontroll
S1H	Körfältsassistent
S1L	Trötthetsvarnare
S1P	Active Brake Assist

## Övrigt

Z9J	Kallt klimat Pack Basic
M0C	Underredsskydd för att förhindra uppvirvlat damm
M0U	Bullerdämpning, specialpaket
S8A	Förstahjälpenset
S8B	Brandsläckare 2 kg
S8C	Varningstriangel
S8D	Varningslampa
S8E	Reflekterande säkerhetsväst
Y4W	Verktygsset, utökat
Y4Y	Ringpumpnings slang
O7A	FEPO-Grundutförande
V0S	Fordonskategori N3
V8A	Chassinummer FIN
X3Z	Drivlinegaranti, 3 år/250.000 km
K5Y	30 l extra bränsle från fabrik
V2E	Kortdistans distribution, modellgeneration 1
X2E	Typskylt, EU
X1I	Skyltar/trycksaker, Svenska
Z5X	Vänsterstyrd
Z5Y	Fordon för högertrafik

## Lokalutrustning

SKAB	SKAB Offert nr 20-4463 Hö- & Sänk samt Kyla
Alkolås	Alkolås Dräger

Samtliga priser gäller exklusive moms och enligt bifogade leveransvillkor för näringsidkare. Förbehåll tas för prisändringar utanför vår kontroll i enlighet med gällande force majeure.

Mått- och viktuppgifter hänför sig till ursprungligt skick.

**Leverans:**

Enligt senare överenskommelse.

**Ägandeförbehåll:**

Säljaren förbehåller sig äganderätt till det sålda fordonet tills köpesumman till fullo erlagts.

**Betalning:**

Kontant vid leverans eller enligt senare överenskommelse.

I samarbete med Mercedes-Benz Finans kan vi erbjuda finansiering genom avbetalning eller leasing. Vi kan även erbjuda hyresavtal med garanterat restvärde där fordonet återlämnas efter kontraktets slut. Möjligheten finns även att teckna service- och reparationsavtal via Mercedes-Benz Sverige AB. Om du är intresserad, begär en personlig offert från säljare. Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning.

**Garanti:**

1 års fabriksgaranti utan milbegränsning. För drivlinegaranti se punkten "Övrigt" ovan. För eventuell påbyggnation gäller garantier enligt respektive påbyggares garantivillkor.

Drivlinegarantin omfattar:

Motor: Motorblock, drivmekanism, styrning, insprutningssystem, turboaggregat,

kompressor, insugnings-/avgasgrenrör, motorbroms, kylvätskepump, fläkt, generator, startmotor.

Växellåda: Växellådshus, axlar, hjul, lager, synkronisering, EPS-system, kraftuttag splitväxel/splitgrupp, integrerad reläventil, rangeväxel, range, oljekylare, momentomvandlarkoppling, turbokoppling.

Automatväxellåda: Pumpar, modulator, momentomvandlare, växellådskåpa.

Fördelningsväxellåda: Komplet.

Drivande framaxel: Differentialhus, axelleder, drivaxel, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion.

Drivande bakaxel: Differentialhus, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion, mellandifferential, kraftöverföring.

Drivlinans axlar: Kardanaxlar, svängningsdämpare, mellanlager.

Retarder: El- och hydraulretarder, Telmabroms, (leveransomfång från fabriken).

**Giltighet:**

Offerten är giltig 30 dagar från offertdatum.

Vi hoppas ni kommer att få användning av vår offert och står gärna till tjänst med ytterligare information om så önskas.

# Tekniska data

## Mått och vikt

Typ	
Utförande	L nR
Drivning	4X2
Hjulbas	5500 mm

Vikt	
1. Framaxel (Tom)	- kg
2. Framaxel (Tom)	- kg
3. Bakaxel (Tom)	- kg
4. Bakaxel (Tom)	- kg
Tom totalt (inkl.tillval)	- kg
Nyttolast	- kg
Tillåten Totalvikt	- kg

Tillåten Tågvikt	Für dieses Fahrzeug ist kein Anhängerbetrieb zugelassen. kg
------------------	---

Motor	M2C
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	7698
Effekt kW / hk	200 / 272
Max.vridmoment NM vid varv/min	1100

Däck	
1: axel:	2x 315/70 R 22,5
2:a axel:	4x 315/70 R 22,5

Påbyggnad	
Vid maximalt överhäng	0 mm
Min. tyngdpunkt - sista axel	692 mm
Max. tyngdpunkt - sista axel	1218 mm

Växellåda	
Kod	G1E
Benämning	Växellåda G 140- 8/9.296- 0.786

Mått	
Ramhöjd – VA – Lastad	879 mm
Ramhöjd – VA – Olastad	904 mm
Ramhöjd – HA – Lastad	886 mm
Ramhöjd – HA – Olastad	911 mm

Tjänstevikter med Förare, Tillägg, 90% av bränsle.



# Tekniska data

## Teknisk ritning

