

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

Skåptyp: BTIH (Kylisolerad).
Chassie: Mercedes Antos 1827 LnR 4x2 med M-hytt (Classic Space).
Hjulbas: 5.500 mm.
Chassiet skall vara försett med förlängt rambaköverhäng (3.000 mm), strömställare i hytt och förberedd för bakgavelhiss.

Invändig längd: 7.600 mm.
Utvändig bredd: 2.600 mm.
Invändig höjd: 1.900 – 2.650 mm.
Totalhöjd: 3.150 – 3.900 mm.

BOTTENKONSTRUKTION

Konstruktionen utföres i kraftig sandwich.
Sandwichgolvet truckförstärkes.
Varmgalvaniserad hjälpram.
Förberett för undermonterat Mitsubishi TU 100 SAE Mono.

GOLV

Golvet förses med riskornsmönstrad ”low-noice” aluminiumdurkplåt i helformat.
Golvet isoleras och förses med plant isoleringsskydd i plast på undersidan.

AVVISARE

Vid golv monteras på sidoväggar 250 mm hög heldragen avvisare av profilerad aluminium.
Avvisaren helsvetsas till golvbeläggningsen.
Aluminiumplåt monteras på framgaveln, lika K-62.435.
2 mm slät aluminiumplåt monteras vardera sidan strax ovanför standardavvisaren och upp till **nedre** lastlåskenan. (Lika K-62.435)

VÄGGAR

Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

TAK - FRAMGAVEL

Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.
Framgaveln är fysiskt slagprovad och extra förstärkt invändigt.
Höj- och sänkbart tak med 4 st elhydrauliskt dubbelverkande helt inbyggda cylindrar monteras.
Spegelvända höjdindikationsdekaler monteras utvändigt på framgavelns vänstra sida.
1 st invändigt reglage för manövrering av höjbart tak.
En luftcirkulationsframstam monteras.
Förångare placeras i taket fram.

ISOLERING, freonfri

Golv: 80 mm.
Väggar: 40 mm.
Framgavel: 80 mm.
Tak: 80 mm.

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

LISTER

Utvändigt förses byggnationen med SKABs aluminiumkantprofil och rundade hömprofiler i natureloxerad kraftig aluminium.

Vattenlister samt tätningslister, typ SKAB med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna.

DÖRRAR - LUCKOR

Bak monteras en **gasfjäderförsedd** liftlucka typ SKAB på gångjärnslist av anodiserad aluminium. Luckan är inbyggd med vindavvisande gummilister.

LACKERING

Bättringslackering av ramöverhäng och liftchassie i chassiets originalfärg.

Skåp infärgat vitt via diffusionstät gelcoatlaminat.

Liftplatta lackeras lika chassieram.

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utförs med största möjliga miljöhänsyn.

KYL / VÄRMEAGGREGAT

Kylaggregat av typ: Mitsubishi TU 100 SAE Mono, inklusive montering. (Placeras så högt upp som möjligt mot golv). (K-62.435)

(Aggregatet är försett med el- och dieseldrift.)

Temp.logg inkl. printer monteras.

Extra vattenvärme, laddning etc. lika Reg.nr. YAS 480!

ELUTRUSTNING

Kablage och elutrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen.

Invändigt förses byggnationen med 4 st infällda taklampor av typ diod (Pommier).

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida.

Två röda positionsljus typ diodlampor monteras bak.

Befintliga sidomarkeringsljus ommonteras.

Chassiets originallampor monteras bak, i hållare av natureloxerad aluminium.

2+2 st backlampor monteras. Placeras under skåp på vardera sidan fram och på vardera sidan bak.

(Diod)

Lamporna kopplas över backväxel och separat brytare i hytt.

Backkamera MXN med visirskydd monteras bak i ram. Bef. monitor i hytt.

BAKGAVELLIFT

Bakgavellyft typ ZHD med lyftkapacitet 2000 kg och stålplatta med plattlängd 1700 mm monteras och provköres.

Lyftreglage monteras enligt följande:

Fast på höger och vänster sida utvändigt, och höger sida invändigt. (Infällda)

Utvändiga fasta reglage har 4-knappsmanövrering.

Manöverström kopplas över separat brytare placerad i hytten.

Radiostyrt fjärrmanöverdon monteras.

Lyftplattan förses med uppfällbara avrullningsstopp.

Tre aluminiumdurkplåtremor monteras som slitskydd på liftplattans balkar.

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Skärmar i plast monteras med SKABs stänkskydd.

1 st verktygslåda i rostfritt med längd **1000 mm** och dubbla rostfria låshandtag monteras.
(Gummilock över lås)

Ett fotsteg och ett handtag monteras på vardera sidan bak.

Sidoskydd monteras på vardera sidan. (Anpassas till undermonterat kylaggregat)

Kajstopp i SKABs utförande monteras bak i rostfria hållare.

Ev. ramförlängning **tillkommer**.

INVÄNDIG UTRUSTNING

Utanpåliggande lastlåsskenor monteras på vardera sidan i 2 nivåer. (800 resp. 1200 mm över golv).

Hållare för spännband monteras vänster sida invändigt. (Typ IL).

Rostfri skyddsåge vid förångare fram.

Vinkelprofil i aluminium med rundhållsskena monteras vardera sidan i tak lika K-62.435.

ÖVRIGT

Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning.

SKABs leveranscertifikat verifierar kvalitén.

SKAB **3-års garanti** ingår. (Skåpbyggnationen)

SKAB 2016-06-22