

ORDERBEKRÄFTELSE Order nummer 7822

TEKNISK SPECIFIKATION SLÄPSKÅP Coolbox

NORFRIG Coolbox FRC med öppningsbara sidoväggar

Skåpets kulör in- och utvändigt är vit RAL 9016. Karossen är uppbyggd av sandwichelement med ytter- och innerskal av glasfiberarmerad polyesterplast med en kärna av isolering.

Testad enl. ATP-konventionen och typgodkänd enligt ATP-klass FRC med godkänt kylaggregat.

Värmeegenomgångstal, k-värde högst 0,4 W/m²C.

Panel	Tjocklek (mm)	Laminat	Tjocklek (mm)	Dimensioner (mm)	Invändigt	Utvändigt
Tak	105	GAP	2,4	Längd	12255	12500
Sidovägg	50	GAP	2,4	Bredd	2490	2595
Framstam	60	GAP	2,4	Höjd	3095	3325
Bakdörrar	90	GAP	2,4	Dagöppning – bak	2490 x 3085	
Golv	125	GAP	2,4	Dagöppning – öppningsbarsida	11830 x 3080	

TAK

6 infällda LED lampor placerade förskjutna i 2 rader kopplade med strömbrytare till sido- och bakdörrarna. Invändig belysning kopplas över stift 8A i VBG handske. Förberedd för tempgivare i taket.

Tak förberett för MT aggregat in integrerad kanal för rör & kablar och förstärkning bak för förångare.

SIDOVÄGGAR

Skyddslist, 220x50x4 mm, av hel strängsprutad aluminiumprofil, monteras vid golv och infälld i sidopanel.

FÖRANKRING

1 nivå helt infälld surringsskena 950mm c/c – golv

Integrerad förankringsskena i golvets båda sidor.

10st spännband

MELLANGOLV

Mellangolv med infällda väggskenor och lagringsbeslag upptill vid öppningsbara sidan för förvaring av bommarna i tak. Max belastning 1000 kg/ skåpmetr.

20st skjutbara aluminiumbommar.

FRAMGAVEL

Förstärkt för kylaggregat fabrikat:

Inv. cirkulationsprofiler av aluminium 95 mm höga. inkl. luftcirkulationsplåt.

BAKDÖRRAR

Dubbla dörrar med rostfria gångjärn och utanpåliggande rostfria stånglås, med bygelhandtag, två per dörrblad. Sparklister på dörrar invändigt nederst.

Dörrkarm av rostfritt stål, handtag på höger sida.

Dörrhållare, typ utdragbar wire.

Dörrar nerfasade nertill

Två röda positionsljus upptill på bakgaveln.

GOLV

Golv uppbyggt med helt ytterlaminat, isolering och vattenfast björkplywood i storformat.

Truckbärande 7500 kg (belastningsyta ca 180 cm²/hjul). Invändig slityta av glasfiberförstärkt polyester, ca 3 mm, med halkfritt toppslitskikt.

ORDERBEKRÄFTELSE Order nummer 7822

ÖPPNINGSBAR SIDA

Vänster sida öppningsbar med vikkörrar, 5+5 dörrblad, utan mittstolpe och med fast väggdel bak. Samtliga dörrblad förses med infällda rostfria lås med bygelhandtag. Dörrhållare av typ nedfällbar vinkelplåt. Sparklist invändigt på dörrarna.

ATP-CERTIFIKAT

ATP-certifikat klass IR. Om vi i samband med skåpleverans ombesörjer montering av godkänt aggregat erhålles ATP-certifikat FRC. Kostnad för ATP-certifikat vid leverans från oss ingår.

ÖVRIGT

Konturmarkering enl. lagkrav. Vit reflex på sidorna samt röd reflex bak.

SPECIFIKATION SLÄPCHASSI

Fabrikat: Norfrig
Typ: WH4-38-125
Totalvikt: 38 000kg (18 000 + 20 000kg)
Dragstång: Bultat utförande, ställbar 1750 - 2250 mm,
Dragögla: Diameter 57,5 mm
Axlar: 4 st. 10 tons BPW med trumbroms
Axelavstånd 1-2: 1320 mm
Axelavstånd 2-3: 6745 mm
Axelavstånd 3-4: 1820 mm
Fjädring: BPW luftfjädring, 2st höj- och sänkregeringsventiler monterade i låda vänster bak
Chassihöjd: 1150mm
Däck fram: 385/55-22,5"
Däck bak: 385/65/22,5"
Fälg: 11,75x22,5".
Bromssystem: EBS-E Wabco med DuoMatic-koppling.
Rangerventil för samtliga axlar på framvagnen.
Mekanisk parkeringsbroms på axel 3 och 4.
Elsystem: Elkontakt VBG-14-polig.
Övrigt: KTL behandlat chassi
Fabriks lackerat chassi, nova grå MB 7350.
Axlar samt lufttankar fabrikslackerade i svart.
Fälgar är silverlackade.

UTVÄNDIG BELYSNING

Belysning enligt EU-reglemente
Sidomarkeringslampor, lysdiodlampor med reflex enligt EU-reglemente.
Rostfri belysningsbalk med 2+2st multifunktions baklyktor.
2st back lampor, placerade bak.
2st arbetsbelysning framtill bakom axel 2.
2st bredmarkerings lampor bak.

STÄNKSKÄRMAR

Skärmar av termoplast inklusive stänkskydd.

SIDOSKYDD

Sidoskydd på båda sidor av galvaniserade konsoler med eloxerade aluminiumplank.
Vit plåt mellan sidoskydden.

UNDERKÖRNINGSSKYDD

Underkörningsskydd bak.

ORDERBEKRÄFTELSE Order nummer 7822

ÖVRIGT

2st verktygslådor, dim. 400 x 450 x 400 mm, placeras mellan, axel 3 & 4 hö+vä sida. Istället för sidohinder.

1st rostfri verktygslåda 1000 x 500 x 500mm placera framför 3:e axeln

Gummifender bak horisontellt och 2st butt roller ytterkant höger och vänster sida.

Framdragna smörjpunkter för vändkrans.

2st stoppklossar i hållare.

Utdragbart fotsteg höger bak.

240L bränsletank inkl. konsoler på höger sida till kylaggregat.

BESIKTNING

Registreringsbesiktning ingår.

SPECIFIKATION KYLAGGREGAT

FABRIKAT	THERMOKING
Typ:	SLXi-400-50
Fjärrförångare:	-
Placering:	-
Generator:	Nej
Tiltfunktion:	Nej

TEMPLOGG

Cargowatch

ÖVRIGT

- Autostart-stopp
- Modulation

MONTERING

Montering av Norfrig Sverige AB, ackrediterad av SWEDAC, reg. nr. 10239.